

Durchhangsteuerung

DS - 600

P.A.

Automation



Besonderheiten des Produkts

- Erkennung von Bandende und Band straff
- Einfache Anbindung durch Schnittstelle
- Keine Beschädigung der Bänder durch berührungslose Abfrage
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, für eine Bandbreite von 5 mm bis 200 mm und einem Messbereich von maximal 1000 mm
- Erkennung ab einer Bandstärke $>0,1\text{mm}$

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bandstärke	-	mm	>0,1
Bandbreite	Max.	mm	200
Messbereich	Max.	mm	1000

Elektrische Daten

Signalaustausch	Einfache Anbindung an Wickler über externe Schnittstelle		
Sollwert Ausgabe	-	VDC	0-10
Versorgung	-	VDC	24
Signalerkennung	-	-	berührungslos

Abmessungen

Maschine	L/B/H	mm	300 x 300 x 800
Gewicht	-	kg	14

Optionen

- Mit Lichtschranke
- Mit Ultraschall
- Start/Stop- Ausführung



- Robotik • Steuerungstechnik
- Automation • Sondermaschinen

P.A. Automation GmbH
Sägmühlweg 19
75203 Königsbach-Stein

Telefon: +49 (0) 72 32 / 7 35 71-80
Telefax: +49 (0) 72 32 / 7 35 71-85
E-Mail: info@pa-automation.com
Internet: www.pa-automation.com

